LAVADORAS DE LOUÇAS

Desenvolvida para lavar e secar grandes quantidades de pratos, copos, talheres e utensílios de cozinha de forma rápida e eficiente.

PROLAV 505

LAVADORA DE LOUÇAS DE ABERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM



ECONÔMICA, HIGIÊNICA **E SUSTENTAVEL**

A eficiência da sua cozinha começa com uma lavadora de louças. A PROLAV-505 lava até 18 pratos em apenas 1 minuto, eliminando horas de trabalho manual e utilizando 85% menos água do que a lavagem convencional.

- Modelo de abertura frontal
- Motobombas enxágue e lavagem independentes
- Painel de comando intuitivo
- Aviso sonoro e visor de temperatura
- ☑ Construção em aço înox
- Instalação inclusa
- 3 ciclos de lavagem de 60, 90 e 180 s
- ☑ Gavetas de 50x50 cm (18 pratos)
- Até 60 gavetas por hora
- Até 1.080 pratos por hora





BENEFICIOS:

Lave até 18 pratos em apenas 1 minuto usando só 2,7 litros de água, enquanto a lavagem convencional gasta de 15 a 20 litros.

A menor manipulação de louças reduz o danos como quebras e desgastes.

Lavagem e enxague a quente garantem a higienização completa e eliminação de bactérias.

A secagem por evaporação elimina a necessidade de panos de pratos.



	ú		-	4	
	٩	ч	Æ	٠	

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

	A Desire that the analysis are also to the state of the s
	Potência nominal
	Consumo
	Dimensões (AxLxP)
	Dimensões da embalagem (AxLxP)
8	Peso liquido / bruto
	Tamanho do rack
	Capacidade do rack (pratos de 30 cm)
	Tempo de ciclo (lavagem e enxague)
	Produção máxima (pratos/hora)
	Dimensões internas (AxLxP)
	Temperatura de lavagem
	Temperatura de enxágue
	Potência da motobomba de lavagem
	Potência da motobomba de enxágue
	Consumo de água (por ciclo)

EAN-13

Potência das resistências

Classificação fiscal (NCM)

PROLAV 505 220 V / 60 Hz / 1

220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3

6.200 W

6,2 kW h

845 x 590 x 600 mm

1.060 x 730 x 820 mm

60,00 kg / 67,00 kg 50 x 50 cm

18

60 s / 90 s / 180 s

325 x 500 x 500 mm

55-65° C

80-90° C

0.6 kW

271

5.600 W

7895707703186 7895707707009 7895707707016

