



PADRÃO DE FORNECIMENTO

Lavadora NT 210 3T, com os seguintes acessórios:

- 01 gaveta (rack) de pino, com capacidade para 18 pratos simples ou 09 bandejas (460 x 330 mm) ou 36 pires Ø120 mm cada;
- 01 gaveta (rack) lisa, com capacidade para 41 copos (americano) Ø66,5 mm ou 49 xícaras de café Ø60 mm ou 25 xícaras de chá Ø85 mm e peças de tamanhos diversos;
- 01 suporte para até 120 talheres;
- Kit de instalação, contendo mangueiras de água e esgoto; cabo elétrico e filtro para rede de água. Estas conexões atendem instalações até 1,5 metros dos pontos constantes no desenho dimensional.

INSTALAÇÃO - Especificação dos pontos:

Ponto de entrada de água:

- Dureza entre 25 e 60 ppm.
- Rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta.
- Pressão entre 80 a 200 kPa (0,8 a 2 bar).
- Temperatura entre 15 a 40° C.
- Vazão mínima: 800 litros por hora.



Para ligação da lavadora na rede de água, utilizar o conjunto de mangueira fornecido com o equipamento. Em caso de substituição, utilizar apenas conjunto de mangueira original Netter, e nunca reutilizar o conjunto substituído.

Nunca utilize a lavadora sem o filtro de entrada de água, que a acompanha.

NOTA: Caso a pressão e/ou vazão não seja suficiente, deverá ser instalada uma moto-bomba auxiliar de enxágue (opcional) entre a lavadora e o ponto de água.

Ponto de deságue ou esgoto:

- Tubulação (PVC) 50 mm, em nível abaixo da base da lavadora.

Ponto elétrico:

A rede de alimentação elétrica exclusiva da lavadora, deve ser projetada conforme especificações da norma ABNT NBR 5410:2020, dimensionada conforme a tensão e corrente impressas na placa de identificação da lavadora, e ser executada por um profissional habilitado conforme NR10.

- 220 V BIFÁSICO (F + F + T) ; Corrente: 40,2 A; com fiação de terra; disjuntor bipolar 50 A por fase; fiação mínima de 10 mm².
- 220 V TRIFÁSICO (3F + T); Corrente: 25,6 A; com fiação de terra; disjuntor bipolar 32 A por fase; fiação mínima de 6 mm².
- 380 V BIFÁSICO (3F + N + T); Corrente: 17,4 A; com fiação de terra; disjuntor bipolar 20 A por fase; fiação mínima de 6 mm².
- 440 V TRIFÁSICO (3F + T); Corrente: 13,0 A; com fiação de terra; disjuntor tripolar 16 A por fase; fiação mínima de 2,5 mm².

NOTA: Recomendamos utilizar o disjuntor e o cabo indicados acima, para um comprimento máximo de 10 m de cabo; acima desta condição redimensionar o cabo conforme norma ABNT NBR 5410:2004, aumentando sua seção, de acordo com o comprimento da rede.

Potência requerida: 8,6 kW.

0000

Higienização profissional
de louças e utensílios.

Lava até 1080
pratos por hora.

Reduza custos e
aumente a produtividade.

0000

Netter

